

# Haustür-Checkliste



Anfrage  Auftrag Datum \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

**S 8000 IQ Haustüre**

Typ/ Modell \_\_\_\_\_

DIN:  links

rechts

nach außen öffnend

**S 8000 IQ Nebeneingangstüre**

(Maximalmaß: 101.0 x 213.5 cm mit Schmalschild-Garnitur)

Typ 2

Typ 19

Füllung glatt

Skizze

**Maß:** \_\_\_\_\_  
Haustür-Schwelle 20 mm thermisch getrennt, zusätzlich  
wird benötigt (siehe Skizze):

**Profilfarbe:**

Weiß

Holzdekor  einseitig  beidseitig Bezeichnung \_\_\_\_\_

Acrylcolor (Farbe außen, innen weiß) Bezeichnung \_\_\_\_\_

**Verglasung:**

Klarglas  Ornamentglas Bezeichnung \_\_\_\_\_

Sicherheitsglas

VSG innen  VSG außen Bezeichnung \_\_\_\_\_

**Griffgarnitur (außen/ innen):**

Edelstahl  Bronze  Aluminium

Messing  brüniert  poliert Bezeichnung \_\_\_\_\_

Innendrücker Bezeichnung \_\_\_\_\_

## Ausstattung/ Zubehör:

### Verriegelungen:

KfV 3-fach-Verriegelung AS 2600 Bolzen-Schwenkhaken

GU Automatik-Verriegelung ohne E-Öffner

GU Automatik-Verriegelung mit A-Öffner

Schließleiste

### Zylinder:

Drehknopf-Zylinder

Zusatzschlüssel \_\_\_\_\_ Stück

Zylinder mit Kernziehschutz

Zylinder gleichschließend

BKS Profilzylinder Janus mit Sicherungskarte

### Sonderausstattung:

elektrischer Türöffner mit 3 mtr. Kabel

Türöffner mit mech. Entriegelung

Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststeller

Design-Rollenband

## Sonstiges/ Bemerkungen (Dübellöcher, Zukauffüllung (K-Wert 1.6), Verbreiterungen, usw.)

---

---

### Grundsätzlich enthalten sind:

- KfV 3-fach-Verriegelung
- WILKA Profilzylinder mit integrierter  
Not- und Gefahren-Funktion, incl. 6 Wendeschlüssel
- 10.5er Dübelbohrung

Stempel/ Unterschrift